



LuviaWood-sisäverhouspaneelit

Lue ohje ennen asennusta »

**HUOM! ÄLÄ AVAA
HETI PAKKAUSTA.**
Säilytä paneeleita
vähintään viiden
vuorokauden ajan
väljästi pinottuina,
foliopakkauksissa
tilassa, johon
ne asennetaan.



LUVIA WOOD

Aittoa puuta kodin kaikkiin pintoihin

LuviaWood-paneelien asennus

Lue tämä ohje huolellisesti ennen paneeloinnin aloittamista. Puu on kaunis ja eloisa luonnonmateriaali. Paneelien yksilöllinen ulkonäkö syntyy siitä, että jokainen paneeli on ainutlaatuisen niin rakenteeltaan kuin ulkonäöltäänkin.

Tärkeää ennen asennusta

On tärkeää, että puutavaran lämpötila ja kosteus ovat samat kuin huoneen, johon paneelointi tehdään. **Tasaannuta paneelit ennen asennusta säilyttämällä niitä paneloitavassa huoneessa foliopakkauksissa ja väljästi pinottuina vähintään viiden vuorokauden ajan.** Lämpötilan tulee olla vähintään 20°C.

Varmista ennen tasaannutusta ja asennusta, että rakennuksen lämpötila ja ilman suhteellinen kosteus ovat vakiintuneet lähelle tulevia käyttöolosuhteita.

Huomioi myös, että **liian alhainen ilman suhteellinen kosteus varsinkin lämmityskautena aiheuttaa puun kutustumista ja saattaa lisäksi aiheuttaa pieniä muodonmuutoksia ja oksien halkeamista.**

Tarkasta valmistuserän laatu ennen asennusta*. Laatua tulee tarkastella luonnollisissa olosuhteissa epäsuorassa valaistuksessa, 1,5 metrin etäisyydeltä. Mikäli tuotevirheitä esiintyy, älä asenna paneelia paikalleen. Reklamaatiotapauksissa emme vastaa asennus- ja purkutöistä asiakkaalle aiheutuneista kustannuksista.

**Huomioi seuraavat seikat, kun tarkastat paneelin laadun:*

- Paneeleissa sallitaan pienet yksittäiset oksalohkeamat, pienet hiushalkeamat sekä pienet pihkataskut.
- Peittomaalatuissa tuotteissa yksittäiset oksat ja syyt voivat näkyä pintakäsittelyn läpi.
- Urosponnissa olevat oksanreiät sallitaan, jos ne jäävät asennuksen jälkeen piiloon.
- Kuusen terveetkin oksat ovat aina halki.

Paneelien kiinnitys

Eri valmistuserien pintakäsittelyssä voi olla sävyeroja. Käytä yhden pinnan paneelointiin vain saman erän paneeleja. Huomioi kuitenkin, että puulle on ominaista värisävyjen vaihtelu samankin valmistuserän paneelien kesken.

Kiinnitä paneelit hyvässä valossa. **Kiinnitä paneeli naulaamalla se molemmilta käyttöpinnan reunoilta (n. 15 mm päästä käyttöpinnan reunasta) alustaan.** Emme suosittele piilonaulausta. Emme vastaa virheellisestä asennuksesta aiheutuneista vioista.

Lisätietoa LuviaWood-tuotteista osoitteessa www.luviaaood.fi.



Luvian Saha Oy

Sahantie 1, FI-29100 LUVIA

Tel. +358 20 779 1100 • Fax +358 2 540 0110

info@luviaaood.fi • www.luviansaha.fi • www.luviaaood.fi